

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
	_____	Kniestocktüre, mit WärmeSchutz 3D inkl. Anschluss-System für dichte Fugenausführung: - Dämmwert U= 1,0 (DIN EN ISO 12567) Türe: 16mm Spannlatte, mit Melaminharzbeschichtung und umlaufendem ABS-Umleimer justierbare Automatikscharniere mit Aufclips-Technik, Griffknopf Rahmen: 18 mm MultiFunktionsPlatte, Folienbeschichtet, weiß, EN 13986-P5; Hohlkammerdichtung Deckleisten: Kunststoff, weiß, auf Gehrung Wandöffnung: Breite _____ cm, Höhe _____ cm, Tiefe _____ cm Anschlag (DIN 107): rechts oder links möglich Typ: Wellhöfer Kniestocktüre mit WärmeSchutz 3D	Material: Einbau:	
		Übertrag		

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
	_____	Kniestocktüre, mit FeuerSchutz FS30 2S Feuerwiderstandsklasse "I30" (Abschlüsse von Revisionsöffnungen, DIN 4102-11), Feuerwiderstandsdauer 30 Minuten 2-seitig geprüft zum Einbau in Installations- und Wandkonstruktionen der Feuerwiderstandsklasse F30 (DIN 4102-4) inkl. geprüftes Anschluss-System (Blähstreifen + A1 Fugenzöpfe) für Trockeneinbau zur prüfungsgerechten Fugenausführung Schloss inkl. Zylinder, Zwangsschließung Deckleisten: Kunststoff, weiß, auf Gehrung <input type="checkbox"/> WärmeSchutz 3D Wandöffnung: Breite _____ cm, Höhe _____ cm, Tiefe _____ cm Anschlag (DIN 107): <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links Typ: Wellhöfer Kniestocktüre mit FeuerSchutz FS30 2S	Material: Einbau:	
		Übertrag		