topstep

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
	_____	**Raumspartreppe mit eingestemmten Stufen,** zweischichtig mit umweltverträglichem Wasserlack endversiegelt. Treppe: ☐ Stufenform geschwungen, Wangenbreite 240 mm ☐ Stufenform gerade, Wangenbreite 213 mm Stufen paßgenau in die Wangen eingestemmt, 235 mm tief, 500 mm oder 600 mm breit *(Gesamtbreite der Treppe 570 mm bzw. 670 mm; Hinweis: je nach Breite der Deckenöffnung)* Holzart: ☐ Buche: massives Leimholz, keilgezinkt, 38mm stark ☐ Kiefer: massives Leimholz, mit durchgehenden Lamellen, 38mm stark Geländer: ☐ links ☐ rechts Antritts- und Austrittspfosten, Handlauf oben abgerundet Geländerstäbe: ☐ Holz ☐ Edelstahl Geländerstäbe im Sicherheitsabstand von max. 120 mm Deckenöffnung: Länge _____cm, Breite _____cm Fertighöhe _____cm, Fertigdeckenstärke _____cm Typ: **Wellhöfer topstep, Treppe, Geländer**	Material: Einbau:	
	_____	**Schutzgeländer** Stabilisierungspfosten, 90mm breit, Handlauf oben abgerundet Geländerstäbe: ☐ Holz ☐ Edelstahl Geländerstäbe im Sicherheitsabstand von max. 120 mm Typ: **Wellhöfer topstep Schutzgeländer**_____lfm	Material: Einbau:	
	_____	**Öffnungsverkleidung** massives Leimholz, 18mm stark, mit Eckverbindungen Typ: **Wellhöfer topstep Öffnungsverkleidung**_____lfm	Material: Einbau:	
		Übertrag		

Wellhöfer Treppen GmbH & Co.KG
Max-Mengeringhausen-Straße 1
97084 Würzburg
Telefon 09 31 / 6 14 05-0
Telefax 09 31 / 6 14 05 71
www.wellhoefer.de

Nehmen Sie den Text am besten gleich in Ihr EDV-System auf. Einfach downloaden:
www.wellhoefer.de

wellhöfer TREPPEN AUS WÜRZBURG