



Bodentreppen mit FeuerSchutz

Pos.	St.	Leistungsbeschreibung	Einzel-/Gesamtpreis
—		<p>Bodentreppe mit FeuerSchutz FS30 (DIN 4102; ÖNORM B 3860) Einbau als bauteilgeprüftes System mit Feuerwiderstandsdauer 30 Minuten von unten / EI₂30 Bodentreppe (DIN EN 14975) in Möbelqualität (weißer Deckel, weiße Kunststoffdeckleisten auf Gehrung) Einbaufuge feuerhemmend durch geprüftes Deckenanschluss-System (Blähstreifen + Fugenzopf) Treppenteil: <input type="checkbox"/> GutHolz: dreiteilig, Holz, Hartholzstufen, Stufentiefe 9 cm, gerillt, in Wangen mit Schwalbenschwanznut verleimt <input type="checkbox"/> StahlBlau: dreiteilig, Stahl, Stufentiefe 11cm, profilierte Trittauflagen, pulverbeschichtet, verschweißt <input type="checkbox"/> Liliput: Scherentreppe, Strangpreßaluminium, Stufentiefe 11cm, Stufen profiliert <input type="checkbox"/> WärmeSchutz WS3D (Dämmung + Dichtung + Deckenanschluss für luftdichten Einbau) <input type="checkbox"/> WärmeSchutz WS4D (DoppelDämmung + Dichtung + Deckenanschluss für luftdichten Einbau) <input type="checkbox"/> WärmeSchutz WSPH (Zertifizierte Passivhaus-Komponente für kaltes Klima) <input type="checkbox"/> Handlauf (Holzhandlauf bei GutHolz/StahlBlau, Teleskophandlauf bei Liliput) <input type="checkbox"/> Schutzgeländer, Stabilität 500N (DIN 1055) <input type="checkbox"/> Riegelschloss mit Rundzylinder</p> <p>Deckenöffnung: Länge _____ cm, Breite _____ cm Deckenstärke _____ cm, Lichte Raumhöhe _____ cm Typ: Wellhöfer Bodentreppe mit FeuerSchutz FS30</p>	<p>Material:</p> <p>Einbau:</p>
—		<p>Bodentreppe mit FeuerSchutz FS30 2S (DIN 4102) Einbau als bauteilgeprüftes System mit Feuerwiderstandsdauer 30 Minuten von oben und unten Bodentreppe (DIN EN 14975) in Möbelqualität (weißer Deckel, weiße Kunststoffdeckleisten auf Gehrung) mit WärmeSchutz WS3D (Dämmung + Dichtung + Deckenanschluss für luftdichten Einbau) Einbaufuge feuerhemmend durch geprüftes Deckenanschluss-System (Blähstreifen + Fugenzöpfe) Treppenteil: <input type="checkbox"/> GutHolz: dreiteilig, Holz, Hartholzstufen, Stufentiefe 9 cm, gerillt, in Wangen mit Schwalbenschwanznut verleimt <input type="checkbox"/> StahlBlau: dreiteilig, Stahl, Stufentiefe 11cm, profilierte Trittauflagen, pulverbeschichtet, verschweißt <input type="checkbox"/> Liliput: Scherentreppe, Strangpreßaluminium, Stufentiefe 11cm, Stufen profiliert <input type="checkbox"/> Handlauf (Holzhandlauf bei GutHolz/StahlBlau, Teleskophandlauf bei Liliput) <input type="checkbox"/> Schutzgeländer, Stabilität 500N (DIN 1055) <input type="checkbox"/> Schloss mit Profilzylinder (PZ)</p> <p>Deckenöffnung: Länge _____ cm, Breite _____ cm Deckenstärke _____ cm (Futterhöhe darf nicht höher sein), Lichte Raumhöhe _____ cm Typ: Wellhöfer Bodentreppe mit FeuerSchutz FS30 2S und WärmeSchutz WS3D</p>	<p>Material:</p> <p>Einbau:</p>
—		<p>Bodentreppe mit FeuerSchutz FS90 2S (DIN 4102) Einbau als bauteilgeprüftes System mit Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten von oben und unten Bodentreppe (DIN EN 14975) in Möbelqualität (weißer Deckel, weiße Kunststoffdeckleisten auf Gehrung) mit WärmeSchutz WS3D (Dämmung + Dichtung + Deckenanschluss für luftdichten Einbau) Einbaufuge F90 durch geprüftes Deckenanschluss-System (Blähstreifen + Fugenzöpfe + Deckleisten oben) Treppenteil: <input type="checkbox"/> GutHolz: dreiteilig, Holz, Hartholzstufen, Stufentiefe 9 cm, gerillt, in Wangen mit Schwalbenschwanznut verleimt <input type="checkbox"/> StahlBlau: dreiteilig, Stahl, Stufentiefe 11cm, profilierte Trittauflagen, pulverbeschichtet, verschweißt <input type="checkbox"/> Liliput: Scherentreppe, Strangpreßaluminium, Stufentiefe 11cm, Stufen profiliert <input type="checkbox"/> Handlauf (Holzhandlauf bei GutHolz/StahlBlau, Teleskophandlauf bei Liliput) <input type="checkbox"/> Schutzgeländer, Stabilität 500N (DIN 1055) <input type="checkbox"/> Schloss mit Profilzylinder (PZ)</p> <p>Deckenöffnung: Länge _____ cm, Breite _____ cm Deckenstärke _____ cm (Futterhöhe muss genau passen), Lichte Raumhöhe _____ cm Typ: Wellhöfer Bodentreppe mit FeuerSchutz FS90 2S und WärmeSchutz WS3D</p>	<p>Material:</p> <p>Einbau:</p>