



Bodentreppen mit FeuerSchutz

Pos.	St.	Leistungsbeschreibung	Einzel-/Gesamtpreis
	—	<p>Bodentreppe mit FeuerSchutz FS30 (DIN 4102-2; ÖNORM B 3860) Einbau als bauteilgeprüftes System mit Feuerwiderstandsdauer 30 Minuten von unten / EI₂30 Bodentreppe (DIN EN 14975, DIN 3193) in Möbelqualität (weißer Deckel, weiße Kunststoffdeckleisten auf Gehrung) Einbaufuge feuerhemmend durch geprüftes Deckenanschluss-System (Blähstreifen + Fugenzopf) Treppenteil: <input type="checkbox"/> GutHolz: dreiteilig, Holz, Hartholzstufen, Stufentiefe 9 cm, gerillt, in Wangen mit Schwalbenschwanznut verleimt <input type="checkbox"/> StahlBlau: dreiteilig, Stahl, Stufentiefe 11cm, profilierte Trittauflagen, pulverbeschichtet, verschweißt <input type="checkbox"/> Liliput: Scherentreppe, Strangpreßaluminium, Stufentiefe 11cm, Stufen profiliert <input type="checkbox"/> WärmeSchutz WS3D (Dämmung + Dichtung + Deckenanschluss für luftdichten Einbau) <input type="checkbox"/> WärmeSchutz WS4D (DoppelDämmung + Dichtung + Deckenanschluss für luftdichten Einbau) <input type="checkbox"/> WärmeSchutz WSPH (Zertifizierte Passivhaus-Komponente für kaltes Klima) <input type="checkbox"/> Handlauf (Holzhandlauf bei GutHolz/StahlBlau, Teleskophandlauf bei Liliput) <input type="checkbox"/> Schutzgeländer, Stabilität 500N (DIN 1055) <input type="checkbox"/> Riegelschloss mit Rundzylinder</p> <p>Deckenöffnung: Länge _____ cm, Breite _____ cm Deckenstärke _____ cm, Lichte Raumhöhe _____ cm Typ: Wellhöfer Bodentreppe mit FeuerSchutz FS30</p>	<p>Material:</p> <p>Einbau:</p>
	—	<p>Bodentreppe mit FeuerSchutz FS30 2S (DIN 4102-2) Einbau als bauteilgeprüftes System mit Feuerwiderstandsdauer 30 Minuten von oben und unten Bodentreppe (DIN EN 14975, DIN 3193) in Möbelqualität (weißer Deckel, weiße Kunststoffdeckleisten auf Gehrung) mit WärmeSchutz WS3D (Dämmung + Dichtung + Deckenanschluss für luftdichten Einbau) Einbaufuge feuerhemmend durch geprüftes Deckenanschluss-System (Blähstreifen + Fugenzöpfe) Treppenteil: <input type="checkbox"/> GutHolz: dreiteilig, Holz, Hartholzstufen, Stufentiefe 9 cm, gerillt, in Wangen mit Schwalbenschwanznut verleimt <input type="checkbox"/> StahlBlau: dreiteilig, Stahl, Stufentiefe 11cm, profilierte Trittauflagen, pulverbeschichtet, verschweißt <input type="checkbox"/> Liliput: Scherentreppe, Strangpreßaluminium, Stufentiefe 11cm, Stufen profiliert <input type="checkbox"/> Handlauf (Holzhandlauf bei GutHolz/StahlBlau, Teleskophandlauf bei Liliput) <input type="checkbox"/> Schutzgeländer, Stabilität 500N (DIN 1055) <input type="checkbox"/> Schloss mit Profilzylinder (PZ)</p> <p>Deckenöffnung: Länge _____ cm, Breite _____ cm Deckenstärke _____ cm (Futterhöhe darf nicht höher sein), Lichte Raumhöhe _____ cm Typ: Wellhöfer Bodentreppe mit FeuerSchutz FS30 2S und WärmeSchutz WS3D</p>	<p>Material:</p> <p>Einbau:</p>
	—	<p>Bodentreppe mit FeuerSchutz FS90 2S (DIN 4102-2) Einbau als bauteilgeprüftes System mit Feuerwiderstandsdauer 90 Minuten von oben und unten Bodentreppe (DIN EN 14975, DIN 3193) in Möbelqualität (weißer Deckel, weiße Kunststoffdeckleisten auf Gehrung) mit WärmeSchutz WS3D (Dämmung + Dichtung + Deckenanschluss für luftdichten Einbau) Einbaufuge F90 durch geprüftes Deckenanschluss-System (Blähstreifen + Fugenzöpfe + Deckleisten oben) Treppenteil: <input type="checkbox"/> GutHolz: dreiteilig, Holz, Hartholzstufen, Stufentiefe 9 cm, gerillt, in Wangen mit Schwalbenschwanznut verleimt <input type="checkbox"/> StahlBlau: dreiteilig, Stahl, Stufentiefe 11cm, profilierte Trittauflagen, pulverbeschichtet, verschweißt <input type="checkbox"/> Liliput: Scherentreppe, Strangpreßaluminium, Stufentiefe 11cm, Stufen profiliert <input type="checkbox"/> Handlauf (Holzhandlauf bei GutHolz/StahlBlau, Teleskophandlauf bei Liliput) <input type="checkbox"/> Schutzgeländer, Stabilität 500N (DIN 1055) <input type="checkbox"/> Schloss mit Profilzylinder (PZ)</p> <p>Deckenöffnung: Länge _____ cm, Breite _____ cm Deckenstärke _____ cm (Futterhöhe muss genau passen), Lichte Raumhöhe _____ cm Typ: Wellhöfer Bodentreppe mit FeuerSchutz FS90 2S und WärmeSchutz WS3D</p>	<p>Material:</p> <p>Einbau:</p>

Direkte Prüfung der Maße und Produktkonfigurator unter www.massbox.de

Wellhöfer Treppen GmbH & Co.KG
 Max-Mengeringhausen-Straße 1
 97084 Würzburg

Telefon 09 31 / 6 14 05-0
 Telefax 09 31 / 6 14 05 71
 info@wellhoefer.de

Nehmen Sie den Text am besten gleich in
 Ihr EDV-System auf. Einfach downloaden:
www.wellhoefer.de

