



Pos.	St.	Leistungsbeschreibung	Einzel-/Gesamtpreis
		<p><b>Flachdachausstieg mit Bodentreppe mit FeuerSchutz</b>                      Bodentreppe (DIN EN 14975, DIN 3193) in Möbelqualität (weißer Deckel, weiße Kunststoffdeckleisten auf Gehrung)                      - <b>QNG-ready</b> geprüft durch Sentinel Haus Institut                      - <b>Schadstoffarm</b> geprüft DIN EN ISO 16516, TVOC/HCHO deutlich unter den Grenzwerten des Sentinel Haus Instituts                      - <b>Klimaneutral</b> zertifiziert durch Fokus Zukunft, noch nicht vermeidbare Emissionen durch Klimaschutzzertifikate kompensiert                      Fachgerecht eingebaut als einbaufertiges System inkl. FeuerSchutz</p> <p><input type="checkbox"/> FeuerSchutz <b>FS30</b> mit Feuerwiderstandsdauer <b>30 Min. von unten / EI,30</b> (DIN 4102-2; ÖNORM B 3860)                      Einbaufuge feuerhemmend durch geprüftes Deckenanschluss-System (Blähstreifen + Fugenzopf)  <input type="checkbox"/> WärmeSchutz <b>WS3D</b> (Dämmung + Dichtung + Deckenanschluss für luftdichten Einbau)  <input type="checkbox"/> WärmeSchutz <b>WS4D</b> (DoppelDämmung + Dichtung + Deckenanschluss für luftdichten Einbau)  <input type="checkbox"/> WärmeSchutz <b>WSPH</b> (Zertifizierte Passivhaus-Komponente für kaltes Klima)</p> <p><input type="checkbox"/> FeuerSchutz <b>FS30 2S</b> mit Feuerwiderstandsdauer <b>30 Minuten von oben und unten</b> (DIN 4102-2)                      Einbaufuge feuerhemmend durch geprüftes Deckenanschluss-System (Blähstreifen + Fugenzöpfe)                      mit WärmeSchutz <b>WS3D</b> (Dämmung + Dichtung + Deckenanschluss für luftdichten Einbau)</p> <p><input type="checkbox"/> FeuerSchutz <b>FS90 2S</b> mit Feuerwiderstandsdauer <b>90 Minuten von oben und unten</b> (DIN 4102-2)                      Einbaufuge <b>F90</b> durch geprüftes Deckenanschluss-System (Blähstreifen + Fugenzöpfe + A1 Abdeckleisten)                      mit WärmeSchutz <b>WS3D</b> (Dämmung + Dichtung + Deckenanschluss für luftdichten Einbau)</p> <p><b>Treppenteil:</b>  <input type="checkbox"/> <b>GutHolz: dreiteilig, Holz</b> Hartholzstufen, Stufentiefe 9 cm, gerillt, in Wangen mit Schwalbenschwanznut verleimt  <input type="checkbox"/> <b>AluDrei: dreiteilig, Aluminium</b>, profilierte Stufen 11 cm tief, Profilwangen mit abgerundeten Kanten, 200 kg Belastbarkeit  <input type="checkbox"/> <b>StahlBlau: dreiteilig, Stahl</b> Stufentiefe 11 cm, profilierte Trittauflagen, zweifach lackiert blau, verschweißt  <input type="checkbox"/> <b>Liliput: Scherentreppe</b>, Strangpreßaluminium, Stufentiefe 11 cm, Stufen profiliert  <input type="checkbox"/> <b>Komfortbedienung</b> für Scherentreppteil Liliput</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Handlauf</b> (Holzhandlauf GH/SB bei GutHolz/StahlBlau, AluDrei-Handlauf Holz bei AluDrei, Teleskophandlauf bei Liliput)  <input type="checkbox"/> <b>Schloss</b> vorbereitet für Profilzylinder für Bodentreppe  <input type="checkbox"/> <b>Riegelschloss</b> mit Rundzylinder für Bodentreppe mit einseitigem FeuerSchutz <b>FS30</b> (inkl. 2 Schlüssel)  <input type="checkbox"/> <b>Schloss</b> mit Profilzylinder (PZ) für Bodentreppe mit beidseitigem FeuerSchutz (inkl. 2 Schlüssel)</p> <p><b>Flachdachausstieg:</b>                      GFK-Satteldach (lichtgrau RAL 7035); integrierte Hinterlüftung; beidseitige Verriegelung; vorbereitet für                      Profilzylinder-Schloss; Einhandbedienung; selbstöffnend durch Gasdruckfedern; stabile Verbindung von                      Bodentreppe- und Flachdachkasten durch verschraubte Verbindungslaschen aus Aluminium; oben                      umlaufendes Wetterschutzprofil aus Aluminium auf Gehrung; Zusatzstufe aus Aluminium  <input type="checkbox"/> <b>Schloss</b> mit Profilzylinder (PZ) für Flachdach-Deckel (inkl. 2 Schlüssel)</p> <p>Deckenöffnung: Länge _____ cm, Breite _____ cm                      Konstruktionshöhe _____ cm (Dachüberstand 22 cm erforderlich), Lichte Raumhöhe _____ cm</p> <p>Typ: <b>Wellhöfer Flachdachausstieg mit Bodentreppe mit FeuerSchutz</b></p>	<p>Material:</p> <p>Einbau:</p>

Bei der Kombination von 2-seitig feuerhemmenden Bodentritten (FS30 2S / FS90 2S) mit Flachdachausstieg sind wichtige Sicherheitsaspekte zu berücksichtigen. Wir beraten Sie gerne: 0931 / 61405-0

Sicher ausschreiben: Individuellen Dachausstieg konfigurieren und als Text mit allen Maßen und Details direkt in Ihr LV kopieren: [www.massbox.de](http://www.massbox.de)

Wellhöfer Treppen GmbH & Co.KG Telefon 09 31 / 6 14 05-0  
 Max-Mengeringhausen-Straße 1 Telefax 09 31 / 6 14 05 71  
 97084 Würzburg info@wellhoefer.de

