

Bodentreppen Preisempfehlung inkl. MwSt. bis 31.12.2020




Alle Maßangaben in Zentimeter. Technische Details siehe Produktbeschreibung.

Unverbindl. Preisempfehlung
in € inkl. 16% MwSt.
(Preise ohne MwSt. in Klammer)

Bezug über den qualifizierten
Fachhandel. Immer mit
4 Maßen bestellen:
■ 3 Maße der Deckenöffnung
(Länge, Breite, Deckenstärke)
■ Genaue lichte Raumhöhe

Alle Maßangaben sind Baumaße
in Zentimeter.

Hinweis: **Bestellmaße = Baumaße!**
Abmessung Länge/Breite Futterkasten je
1,5 cm kleiner als Deckenöffnungsmaß,
d.h. „Einbauluft“ bereits abgezogen.

WärmeSchutz WS3D serienmäßig: U-Wert 0,80 , Dichtheit Klasse 4, Anschluss-System.		
Für besondere Ansprüche.	Für alle Fälle.	Für viel Komfort.
		
StahlBlau	GutHolz	LiliPut
dreiteilig 581,16 (501,-)	dreiteilig 430,36 (371,-)	Scherentreppe 762,12 Aluminium (657,-)
Länge: 110, 120, 130, 140 Breite: 60, 70 Futterhöhe: 25	Länge: 110, 120, 130, 140 Breite: 60, 70 Futterhöhe: 25	Länge: 90, 100 Breite: 60, 70 Futterhöhe: 25
Lichte Raumhöhe* (min. - max.) 237 - 314	197 - 360	190 - 400*
Überhöhe pro cm 2,09 (1,80) ab lichte Raumhöhe >272; für StahlBlau, GutHolz und Liliput		

Sonderausführung
OHNE WärmeSchutz:
Minderpreis (35,-) **40,60**

Normgrößen
Maße der Deckenöffnung

Lichte Raumhöhe* (min. - max.)

Überhöhe pro cm **2,09** (1,80)

Länge: 110, 120, 130, 140
Breite: 60, 70
Futterhöhe: 25

Länge: 110, 120, 130, 140
Breite: 60, 70
Futterhöhe: 25

Länge: 90, 100
Breite: 60, 70
Futterhöhe: 25

*Ab lichte Raumhöhe >320
Komfortbedienung immer erforderlich.



Maßanfertigung Abweichende Maße/Preise bei WärmeSchutz WS4D/WSPH und FeuerSchutz.

Maße min. - max.	Länge: 105 - 160 Breite: 60 - 100 Futterhöhe: 17 - 90	Länge: 100 - 160 Breite: 50 - 100 Futterhöhe: 17 - 90	Länge: 75 - 160 Breite: 50 - 100 Futterhöhe: 17 - 90
61,48 (53,-)	1 Stufe ab Futterhöhe ≥41 2 Stufen ab Futterhöhe ≥74	1 Stufe ab Futterhöhe ≥34 2 Stufen ab Futterhöhe ≥67	1 Stufe ab Futterhöhe ≥45 2 Stufen ab Futterhöhe ≥78
Zusatzstufe und Extrahöhe pro Stufe 52,20 (45,-)	ab Länge >140 oder Breite >80; für StahlBlau, GutHolz und Liliput		
Übergroße 59,16 (51,-)	55 mm breit; in Verbindung mit Maßanfertigung		
Breite Deckleisten 30,16 (26,-)			

⚠ **Maße, Treppentyp und Zusatzausstattung: Prüfen und PreisFinder unter www.massbox.de**

Zusatzausstattung

(FeuerSchutz: Bitte wenden)

Energiesparen	Sicherheit & Komfort	Flachdach
 WärmeSchutz 4D DoppelDämmung Dichtung Deckenanschluss weilhöfer WS4D 61,48 (53,-) inkl. Anschluss-System für luftdichten Einbau U-Wert 0,58	 WärmeSchutz PassivHaus WSPH WärmeSchutz PassivHaus Zertifizierte Komponente (Details: Bitte wenden)	 FLACHDACH AUSSTIEG weilhöfer 1.386,20 FlachdachAusstieg (1.195,-) von 90 x 60 bis 160 x 80 Sondergrößen von 90 x 90 bis 100 x 100
	 SCHUTZ GELÄNDER GEPRÜFTE STABILITÄT 500N weilhöfer Schutzgeländer 68,44 inkl. Befestigungsmaterial. (59,-) Von Bauordnung gefordert.	 Holzhandlauf 22,04 für StahlBlau, GutHolz (19,-)  Teleskophandlauf 48,72 nur für Liliput (42,-) Komfortbedienung 184,44 für Liliput Treppenteil (159,-) Schloss mit Rundzylinder 45,24 (39,-) vorgefertigt für Profizylinder 51,04 (44,-)

Wellhöfer Treppen GmbH & Co.KG
Max-Mengeringhausen-Straße 1
97084 Würzburg

Telefon 09 31 / 6 14 05-0
Telefax 09 31 / 6 14 05 71

www.weilhoefer.de
info@weilhoefer.de





weilhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG

*Lichte Raumhöhe bestimmt Mindestlänge der Deckenöffnung.

Zusatzausstattung FeuerSchutz Technische Details siehe Produktbeschreibung.

Geprüfter Deckenanschluss immer dabei.

Hinweis **Bestellmaße FeuerSchutz:**
Das lichte Maß der fertig ausgeführten, brandschutzgerechten Deckenöffnung gibt Bestellmaße für Futterkasten vor!
Bei FS30 2S / FS90 2S: Deckenstärke gibt Futterhöhe vor (Anschluss oben).
Lichte Raumhöhe nicht vergessen.

	Feuerverstand 30 Minuten von unten,  FS30 370,04 <small>(319,-)</small>	Feuerverstand 30 Minuten 2-seitig  FS30 2S 670,48 <small>(578,-)</small>	Feuerverstand 90 Minuten 2-seitig  FS90 2S 1.737,68 <small>(1.498,-)</small>	
Normgrößen (Futterhöhe 25)	120 x 60, 120 x 70, 130 x 70, 140 x 70; Liliput: Maßanfertigung immer erforderlich			
	Maßanfertigung	min.: 80 x 50 (Liliput) 83,52	min.: 85 x 50 (Liliput) 96,28	min.: 90 x 55 (Liliput) 133,40
	Länge x Breite	max.: 160 x 80 <small>(72,-)</small>	max.: 140 x 80 <small>(83,-)</small>	max.: 140 x 70 <small>(115,-)</small>
	Futterhöhe	17 - 90	20 - 60	20 - 50
	Zusatzstufe und Extrahöhe je nach Treppen- und FeuerSchutztyp	52,20 <small>(45,-)</small>	74,24 <small>(64,-)</small>	117,16 <small>(101,-)</small>
	Übergröße	ab Länge > 140 106,72 <small>(92,-)</small>	nicht möglich	
	WärmeSchutz (WS3D: Serie)	WS4D: 61,48 <small>(53,-)</small> / WSPH: 303,92 <small>(262,-)</small>	Serienmäßig WS3D. WS4D/WSPH: nicht möglich	
	Schloss	vorgefertigt für Profizylinder 51,04 <small>(44,-)</small>		
		mit Rundzylinder 45,24 <small>(39,-)</small>	mit Profizylinder (PZ) 58,00 <small>(50,-)</small>	

Kombination mit FlachdachAusstieg, Schutzgeländer, Handlauf möglich. **Passende Größe bei FeuerSchutz besonders wichtig:**
 **Automatische Prüfung aller Maße, Zusatzausstattungen und PreisFinder unter www.massbox.de**

Zusatzausstattung WSPH **303,92** (262,-)

WärmeSchutz WSPH inkl. zertifiz. PH-Anschluss, U_p 0,48



Bestellmaß = Baumaß
Hinweis: Länge/Breite Futterkasten WSPH je **4 cm** kleiner als Deckenöffnung.

Normgrößen (Maße der Deckenöffnung in cm)

	StahlBlau	GutHolz	Liliput
Länge	110, 120, 130, 140		90, 100
Breite	70	60, 70	
Futterhöhe	25		
min. - max. Lichte	237 - 314	197 - 360	190 - 320
Raumhöhe	Überhöhe (ab >272) pro cm 2,09 <small>(1,80)</small>		

Maßanfertigung (Maße der Deckenöffnung in cm) **91,64** (79,-)

	StahlBlau	GutHolz	Liliput
Länge	110 - 160	106 - 160	90 - 160
Breite	65 - 80	55 - 80	
Futterhöhe	25 - 90		
1 Zusatzstufe und Extrahöhe ab Futterhöhe ≥ 38	60,32 <small>(52,-)</small>		
2 Zusatzstufen und Extrahöhe ab Futterhöhe ≥ 71	120,64 <small>(104,-)</small>		
Übergröße WSPH ab Länge > 140	96,28 <small>(83,-)</small>		

Wellhöfer EinbauHilfe **184,44** (159,-)

Komplett-Set (2 Schienen im stabilen Transportkoffer)

Alu-Scherentreppe mit Stirnbrett

Geeignet für Austausch alter Treppenteile oder Nachrüstung vorhandener Lukenkästen ab Öffnungsgröße 80 x 60 cm.

Stufen	Lichte Raumhöhe cm	
9	214 - 242	403,68 <small>(348,-)</small>
10	243 - 269	425,72 <small>(367,-)</small>
11	270 - 296	445,44 <small>(384,-)</small>
12	297 - 320	464,00 <small>(400,-)</small>

Bestellmaß = tatsächliche lichte Raumhöhe:
Höhe zwischen fertigem Fussboden und fertiger Decke.




DeckenTüre für kleinste Öffnungen **154,28** (133,-)

Größe der Deckenöffnung in cm = Bestellmaß.

Maße	Norm	Maß
Länge x Breite	50 x 50 60 x 60	min. 30 x 30 max. 75 x 70
Futterhöhe	10	10 - 25

Bei WärmeSchutz 4D: Futterhöhe Norm 15 cm.
Fertigungsmaße (Länge/Breite) um je 1,5 cm geringer als die Deckenöffnung.

Maßanfertigung **38,28** (33,-)
WärmeSchutz 3D **39,44** (34,-)
WärmeSchutz 4D **66,12** (57,-)



Schutzgeländer, Schloss mit Rundzylinder auf Anfrage.

Abb. mit Zusatzausstattung

Kniestocktüren und Raumpartreppen: Siehe separate Preislisten oder Produktkonfiguratoren unter www.massbox.de

Wellhöfer Treppen GmbH & Co.KG
Max-Mengeringhausen-Straße 1
97084 Würzburg

Telefon 09 31 / 6 14 05-0
Telefax 09 31 / 6 14 05 71

www.wellhoefer.de
info@wellhoefer.de

wellhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG