

Bodentreppe StahlBlau

# StahlBlau

Bodentreppe



**KLIMANEUTRALES  
PRODUKT**

certified by fokus-zukunft.com/10014  
Derzeit noch unvermeidbare Emissionen  
durch Klimaschutzzertifikate kompensiert

**SCHADSTOFFARMES PRODUKT**  
nach Kriterien des



**SENTINEL HAUS  
INSTITUT**



Homepage

**wellhöfer**  
TREPPEN AUS WÜRZBURG  
[www.wellhoefer.de](http://www.wellhoefer.de)



# Für besondere Ansprüche

Robuste 3-teilige Bodentreppe aus Stahl



**StahlBlau**  
Bodentreppe

Bodentreppe StahlBlau

- 11 cm tiefe Stufen, rutschfeste Trittauflagen
- Treppenbreite 40 cm
- Verschleiß- und korrosionsfeste Oberfläche  
Zweifach lackiert
- Sehr stabile Ausführung



## Serienmäßige Vorteile

- **Geprüft schadstoffarmes Produkt**  
Deutlich unter den Grenzwerten des Sentinel Haus Instituts
- **Zertifiziert klimaneutrales Produkt**  
Derzeit noch unvermeidbare Emissionen durch Klimaschutzzertifikate kompensiert
- **Für alle Dachkonstruktionen geeignet**  
Von hinterlüftet bis Kaldach
- **Mit WärmeSchutz WS3D**  
Bauteilgeprüfter U-Wert 0,80, Luftdicht Klasse 4, klimastabil Klimaklasse 3
- **15 Jahre Herstellergarantie auf Funktion**

## Maße in Zentimeter

Normgrößen				
Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite)	110 x 60	120 x 60	130 x 60	140 x 60
	110 x 70	120 x 70	130 x 70	140 x 70
Deckenstärke = Futterhöhe	25			
Maßanfertigungen				
Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite)	min. 105 x 60 max. 160 x 100			
Deckenstärke = Futterhöhe	17 - 90			
<b>Lichte Raumhöhen</b> Raumhöhe und Ausstattung bestimmen die Mindestlänge der Deckenöffnung.				
Lichte Raumhöhe (min. - max.)	237 - 314			

Immer alle **4 Maße** angeben.



**Schnell und fehlerfrei zur passenden Bodentreppe. Konfigurator nutzen:**  
[www.massbox.de](http://www.massbox.de)

Maße sind Baumaße in Zentimeter für Bodentreppe StahlBlau mit WärmeSchutz WS3D. In Kombination mit anderen Ausstattungen können abweichende Maße gelten. Deckenöffnungsmaß = Bestellmaß. Futterkasten werksseitig um 1,5 cm "Einbauluft" kleiner (Länge/Breite).

## Zusatzausstattung

Energiesparen	Sicherheit & Komfort	Brandschutz	Flachdach
<b>Luftdicht Klasse 4, a-Wert 0,01. Klimaklasse 3.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>WärmeSchutz WS4D</b> U-Wert 0,58 DoppelDämmung + Dichtung + Deckenanschluss</li> <li>■ <b>WärmeSchutz WSPH</b> Passivhaus Zertifizierte Komponente inkl. PH-Anschluss</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Schutzgeländer</b> Von Bauordnung gefordert</li> <li>■ <b>Handlauf</b> Zum sicheren Begehen</li> <li>■ <b>Schloss</b></li> </ul>	<b>Immer mit geprüfem Anschluss.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>FeuerSchutz FS30</b> 30 Min. von unten</li> <li>■ <b>FeuerSchutz FS30 2S</b> 30 Min. von oben und unten</li> <li>■ <b>FeuerSchutz FS90 2S</b> 90 Min. von oben und unten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>FlachdachAusstieg</b> Mit allen Bodentreppeentypen und allen WärmeSchutz- und FeuerSchutz-Varianten möglich</li> </ul>