







Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
		Deckentüre - QNG-ready geprüft durch Sentinel Haus Institut - Schadstoffarm geprüft DIN EN ISO 16516, TVOC/HCHO deutlich unter den Grenzwerten des Sentinel Haus Instituts - Klimaneutrales Produkt zertifiziert durch Fokus Zukunft, noch nicht vermeidbare Emissionen durch Klimaschutzzertifikate kompensiert Deckel: 16 mm Spanplatte, mit Melaminharzbeschichtung, umlaufendem ABS-Umleimer, justierbare Automatikscharniere mit Aufclips-Technik, aushängbarer Deckel für maximale Durchgangsöffnung, ZD-Schnäpper. Rahmen: 19 mm MultiFunktionsPlatte, Folienbeschichtet, weiß, EN 13986-P5; 2 Magnetverschlüsse, Hohlkammerdichtung. Deckleisten: abgerundetes Kunststoffprofil, weiß, auf Gehrung	Material:	
		☐ WärmeSchutz 3D: 48 mm thermodeck Dämmung, Dämmwert U=0,75 W/(m²K) ☐ WärmeSchutz 4D: 96 mm thermodeck DoppelDämmung, Dämmwert U=0,50 W/(m²K) inkl. Anschluss-System für dichte Ausführung der Einbaufuge a-Wert=0,02 m³/hm(daPa²²)		
		☐ Riegelschloss mit Rundzylinder	Einbau:	
		Deckenöffnung: Längecm, Breitecm, Deckenstärkecm	Lilibuu.	
		Typ: Wellhöfer Deckentüre		

Sicher ausschreiben: Individuelle Deckentüre konfigurieren und als Text mit allen Maßen und Details direkt in Ihr LV kopieren: www.massbox.de DT-MassBox.de

Wellhöfer Treppen GmbH & Co.KG

Max-Mengeringhausen-Straße 1

97084 Würzburg



