



Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
		<p>Deckentüre</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schadstoffarm geprüft DIN EN ISO 16516, TVOC/HCHO deutlich unter den Grenzwerten des Sentinel Haus Instituts - Klimaneutrales Produkt zertifiziert durch Fokus Zukunft, noch nicht vermeidbare Emissionen durch Klimaschutzzertifikate kompensiert <p>Deckel: 16 mm Spanplatte, mit Melaminharzbeschichtung, umlaufendem ABS-Umleimer, justierbare Automatikscharniere mit Aufclips-Technik, aushängbarer Deckel für maximale Durchgangsöffnung, ZD-Schnäpper.</p> <p>Rahmen: 18 mm MultiFunktionsPlatte, Folienbeschichtet, weiß, EN 13986-P5; 2 Magnetverschlüsse, Hohlkammerdichtung.</p> <p>Deckleisten: abgerundetes Kunststoffprofil, weiß, auf Gehrung</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> WärmeSchutz 3D: 48 mm thermodeck Dämmung, Dämmwert $U=0,75 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ <input type="checkbox"/> WärmeSchutz 4D: 96 mm thermodeck DoppelDämmung, Dämmwert $U=0,50 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ inkl. Anschluss-System für dichte Ausführung der Einbaufuge $a\text{-Wert}=0,02 \text{ m}^3/\text{hm}(\text{daPa}^{2/3})$ <input type="checkbox"/> Riegelschloss mit Rundzylinder <p>Deckenöffnung: Länge _____ cm, Breite _____ cm, Deckenstärke _____ cm</p> <p>Typ: Wellhöfer Deckentüre</p>	Material:	
			Einbau:	

Sicher ausschreiben: Individuelle Deckentüre konfigurieren und als Text mit allen Maßen und Details direkt in Ihr LV kopieren: www.massbox.de

Wellhöfer Treppen GmbH & Co.KG
Max-Mengeringhausen-Straße 1
97084 Würzburg

Telefon 09 31 / 6 14 05-0
Telefax 09 31 / 6 14 05 71
info@wellhoefer.de

