

**KNIESTOCK
TÜRE**

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
		<p>Kniestocktüre</p> <p>Türe: 16mm Spanplatte, mit Melaminharzbeschichtung und umlaufendem ABS-Umleimer, justierbare Automatikscharniere mit Aufclips-Technik, Griffknopf.</p> <p>Rahmen: 18 mm MultiFunktionsPlatte, Folienbeschichtet, weiß, EN 13986-P5; Hohlkammerdichtung.</p> <p>Deckleisten: abgerundetes Kunststoffprofil, weiß, auf Gehrung</p> <p>- Schadstoffarm: Deutlich unter den Grenzwerten des Sentinel Haus Instituts</p> <p><input type="checkbox"/> WärmeSchutz 3D: 48 mm thermodeck Dämmung, Dämmwert U=0,75 W/(m²K)</p> <p><input type="checkbox"/> WärmeSchutz 4D: 96 mm thermodeck DoppelDämmung, Dämmwert U=0,50 W/(m²K)</p> <p>inkl. Anschluss-System für dichte Ausführung der Einbaufuge a-Wert=0,02 m³/hm(daPa^{2/3})</p> <p><input type="checkbox"/> Blower-Door-Ausführung: Kniestocktüre Dichtwert a=0,04 m³/hm(daPa^{2/3})</p> <p><input type="checkbox"/> Riegelschloss mit Rundzylinder</p> <p>Wandöffnung: Breite _____ cm, Höhe _____ cm, Tiefe _____ cm (Ab Breite >70 cm technisch bedingt immer 2-flügelige Ausführung; siehe Seite 2)</p> <p>Anschlag (DIN 107): rechts oder links möglich</p> <p>Typ: Wellhöfer Kniestocktüre</p>	Material:	
			Einbau:	

**KNIESTOCK
TÜRE**

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
		<p>Kniestocktüre, mit FeuerSchutz FS30 2S</p> <p>Feuerwiderstandsdauer 30 Minuten beidseitig geprüft nach DIN 4102-2, DIN 4102-11</p> <p>inkl. geprüftes Anschluss-System (Blähstreifen + A1 Fugenzöpfe) für Trockeneinbau zur prüfungsgerechten Fugenausführung</p> <p>Riegelschloss mit Rundzylinder, Zwangsschließung</p> <p>Deckleisten: Kunststoff, weiß, auf Gehrung</p> <p><input type="checkbox"/> WärmeSchutz 3D</p> <p>Wandöffnung: Breite _____ cm, Höhe _____ cm, Tiefe _____ cm</p> <p>Anschlag (DIN 107): <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links</p> <p>Typ: Wellhöfer Kniestocktüre mit FeuerSchutz FS30 2S</p>	Material:	
			Einbau:	

Wandbündige, 3-seitige, 2-flügelige Ausführungen: siehe Seite 2

Sicher ausschreiben: Produkt konfigurieren und als Text samt Maßen und Details direkt in Ihr LV kopieren: www.massbox.deWellhöfer Treppen GmbH & Co.KG
Max-Mengeringhausen-Straße 1
97084 WürzburgTelefon 09 31 / 6 14 05-0
Telefax 09 31 / 6 14 05 71
info@wellhoefer.deNehmen Sie den Text am besten gleich in
Ihr EDV-System auf. Einfach downloaden:
www.wellhoefer.de**wellhöfer**
TREPPEN AUS WÜRZBURG

Ausführungen: Wandbündig / 3-seitig / 2-flügelig

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
		<p>Kniestocktüre, wandbündige Ausführung</p> <p>Türe: 19mm stark, mit Melaminharzbeschichtung und umlaufendem ABS-Umleimer, justierbare Automatikscharniere mit Aufclips-Technik, Griffknopf. Rahmen: 18 mm MultiFunktionsPlatte, Folienbeschichtet, weiß, EN 13986-P5; Hohlkammerdichtung. Inkl. Anputzleisten auf Gehrung für wandbündiges Anputzen bauseits. - Schadstoffarm: Deutlich unter den Grenzwerten des Sentinel Haus Instituts</p> <p><input type="checkbox"/> WärmeSchutz 3D: 48 mm thermodeck Dämmung, Dämmwert U=0,75 W/(m²K) <input type="checkbox"/> WärmeSchutz 4D: 96 mm thermodeck DoppelDämmung, Dämmwert U=0,50 W/(m²K) inkl. Anschluss-System für dichte Ausführung der Einbaufuge a-Wert=0,02 m³/hm(daPa^{2/3})</p> <p><input type="checkbox"/> Blower-Door-Ausführung: Kniestocktüre Dichtwert a=0,04 m³/hm(daPa^{2/3}) <input type="checkbox"/> Riegelschloss mit Rundzylinder</p> <p>Wandöffnung: Breite _____ cm, Höhe _____ cm, Tiefe _____ cm Anschlag (DIN 107): rechts oder links möglich</p> <p>Typ: Wellhöfer Kniestocktüre, wandbündige Ausführung</p>	Material: Einbau:	
		<p>Kniestocktüre, 3-seitige Ausführung ohne Bodenschwelle</p> <p>Türe: 16mm Spanplatte, mit Melaminharzbeschichtung und umlaufendem ABS-Umleimer, justierbare Automatikscharniere mit Aufclips-Technik, Griffknopf. Rahmen: 3-seitig, unten offen ohne Bodenschwelle, seitliche Rahmenteile stehen auf dem Boden; 18 mm MultiFunktionsPlatte, Folienbeschichtet, weiß, EN 13986-P5; Hohlkammerdichtung. Deckleisten: abgerundetes Kunststoffprofil, weiß, auf Gehrung. - Schadstoffarm: Deutlich unter den Grenzwerten des Sentinel Haus Instituts</p> <p><input type="checkbox"/> WärmeSchutz 3D: 48 mm Dämmung, inkl. Anschluss-System für Einbaufuge <input type="checkbox"/> WärmeSchutz 4D: 96 mm DoppelDämmung, inkl. Anschluss-System für Einbaufuge Bei 3-seitiger Ausführung (wegen Funktionsfuge Boden/Türe) reduzierte Dämmwirkung, nicht dicht.</p> <p><input type="checkbox"/> Riegelschloss mit Rundzylinder</p> <p>Wandöffnung: Breite _____ cm, Höhe _____ cm, Tiefe _____ cm Anschlag (DIN 107): <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links</p> <p>Typ: Wellhöfer Kniestocktüre, 3-seitige Ausführung ohne Bodenschwelle</p>	Material: Einbau:	
		<p>Kniestocktüre, 2-flügelige Ausführung</p> <p>Türe: 16mm Spanplatte, Türe geteilt, mit Anschlagleiste, mit Melaminharzbeschichtung und ABS-Umleimer, justierbare Automatikscharniere mit Aufclips-Technik, Griffknopf. Rahmen: 18 mm MultiFunktionsPlatte, Folienbeschichtet, weiß, EN 13986-P5; Hohlkammerdichtung. Deckleisten: abgerundetes Kunststoffprofil, weiß, auf Gehrung. - Schadstoffarm: Deutlich unter den Grenzwerten des Sentinel Haus Instituts</p> <p><input type="checkbox"/> WärmeSchutz 3D: 48 mm Dämmung, inkl. Anschluss-System für Einbaufuge <input type="checkbox"/> WärmeSchutz 4D: 96 mm DoppelDämmung, inkl. Anschluss-System für Einbaufuge Bei 2-flügeliger Ausführung (wegen geteilter Türe mit Anschlagleiste) reduzierte Dämmwirkung, nicht dicht.</p> <p>Wandöffnung: Breite _____ cm (mind. 50 cm), Höhe _____ cm, Tiefe _____ cm</p> <p>Typ: Wellhöfer Kniestocktüre, 2-flügelige Ausführung</p>	Material: Einbau:	

Sicher ausschreiben: Produkt konfigurieren und als Text samt Maßen und Details direkt in Ihr LV kopieren: www.massbox.de

Wellhöfer Treppen GmbH & Co.KG Telefon 09 31 / 6 14 05-0
Max-Mengeringhausen-Straße 1 Telefax 09 31 / 6 14 05 71
97084 Würzburg info@wellhoefer.de

Nehmen Sie den Text am besten gleich in
Ihr EDV-System auf. Einfach downloaden:
www.wellhoefer.de

wellhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG