



**KNIESTOCK  
TÜRE**

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
		<p><b>Kniestocktüre, mit WärmeSchutz</b> fachgerecht eingebaut als einbaufertiges System:</p> <p><input type="checkbox"/> WärmeSchutz <b>3D</b>: Dämmwert <b>U=0,75</b> W/(m<sup>2</sup>K)  <input type="checkbox"/> WärmeSchutz <b>4D</b>: Dämmwert <b>U=0,50</b> W/(m<sup>2</sup>K)  inkl. Anschluss-System für dichte Fugenausführung <b>a-Wert=0,02</b> m<sup>3</sup>/hm(daPa<sup>2/3</sup>)</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Blower-Door-Ausführung</b>: Kniestocktüre Dichtwert <b>a=0,04</b> m<sup>3</sup>/hm(daPa<sup>2/3</sup>)</p> <p><input type="checkbox"/> Riegelschloss mit Rundzylinder</p> <p>Türe: 16mm Spanplatte, mit Melaminharzbeschichtung und umlaufendem ABS-Umleimer  justierbare Automatikscharniere mit Aufclips-Technik, Griffknopf  Rahmen: 18 mm MultiFunktionsPlatte, Folienbeschichtet, weiß, EN 13986-P5;  Hohlkammerdichtung  Deckleisten: Kunststoff, weiß, auf Gehrung</p> <p>Wandöffnung: Breite _____ cm, Höhe _____ cm, Tiefe _____ cm</p> <p>Anschlag (DIN 107): rechts oder links möglich</p> <p>Typ: <b>Wellhöfer Kniestocktüre mit WärmeSchutz und Blower-Door-Ausführung</b></p>	<p>Material:</p> <p>Einbau:</p>	
		<b>Übertrag</b>		



**KNIESTOCK  
TÜRE**

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
		<p><b>Kniestocktüre, mit FeuerSchutz FS30 2S</b>  <b>Feuerwiderstandsdauer 30 Minuten beidseitig geprüft nach DIN 4102-2, DIN 4102-11</b>  inkl. geprüftes Anschluss-System (Blähstreifen + A1 Fugenzöpfe) für Trockeneinbau zur prüfungsgerechten Fugenausführung  Riegelschloss mit Rundzylinder, Zwangsschließung  Deckleisten: Kunststoff, weiß, auf Gehrung</p> <p><input type="checkbox"/> WärmeSchutz 3D</p> <p>Wandöffnung: Breite _____ cm, Höhe _____ cm, Tiefe _____ cm</p> <p>Anschlag (DIN 107): <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links</p> <p>Typ: <b>Wellhöfer Kniestocktüre mit FeuerSchutz FS30 2S</b></p>	<p>Material:</p> <p>Einbau:</p>	
		<b>Übertrag</b>		