

Produktbeschreibung

Technische Änderungen vorbehalten. Aktueller Stand: www.wellhoefer.de

FeuerSchutz FS30 2S

- Material: Rahmen: 2x 6,5 mm MultiPlexPlatte mit 6 mm Silikat-Brandschutzplatte im Sandwich; außenseitig 2x umlaufende Blähstreifen; Eckverstärkung mit außenliegenden Aluminiumwinkeln
- Türe: 2x 16 mm Spanplatte B1 mit Blähstreifen; Melaminharzbeschichtet, weiß
- Fugenzöpfe: 2x; Brandklasse A1, nicht brennbar
- Scharniere: Aufschraubcharniere mit Öffnungswinkel 130° bis 165°
- Schloss: inkl. Zylinder; Zwangsschließung
- Prüfung: **Abschlüsse von Revisionsöffnungen und Anschluss** bauteilgeprüft "FS30 2S", Feuerwiderstandsdauer 30 Minuten beidseitig geprüft nach DIN 4102-2, DIN 4102-11
Bauteilanschlussfuge bis maximal 20 mm breit
BD-2101/177/18, MPA Braunschweig
- Deckleisten: Kunststoff, weiß; Spezialprofil 40x6 mm; vormontiertes Haftklebeband (Reinacrylat); Stecksystem mit Eckverbindungswinkeln
inkl. geprüfem Anschluss-System für Trockeneinbau

Hinweis:

Das Fertigungsmaß des Rahmens ist in Breite und Höhe um 1,5 cm geringer als die Wandöffnung.
2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

KNIESTOCK TÜRE



Maße: min. 30 x 30 bis max. 70 x 100 cm (Breite x Höhe)
Rahmentiefe: 12 - 25 cm
ab Höhe >50: 3 Scharniere
ab Höhe >75: 4 Scharniere

Kniestocktüre Feuerwiderstand 30 Minuten (beidseitig geprüft)

Bitte vollständig und in Druckbuchstaben ausfüllen.

Angebot **Bestellung**

Wandöffnung Breite: _____ cm (30 - 70 cm)

Wandöffnung Höhe: _____ cm (30 - 100 cm)

Rahmentiefe: _____ cm (12 - 25 cm)

Anschlag (DIN 107): rechts links

Zusatzausstattung: WärmeSchutz 3D

Fax 09 31 / 6 14 05-71

Kundennummer _____

Ansprechpartner (bei Rückfragen) _____

Telefon _____

Datum, Unterschrift
Firmenstempel: _____

Kommission / Lieferanschrift _____

Wellhöfer Treppen GmbH & Co.KG

Max-Mengeringhausen-Straße 1 Telefon 09 31 / 6 14 05-0
97084 Würzburg Telefax 09 31 / 6 14 05 71

www.wellhoefer.de
info@wellhoefer.de

wellhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG