

## ■ Produktbeschreibung

### ■ FeuerSchutz FS30 2S

- Material: Rahmen: 2x 6,5 mm MultiPlexPlatte mit 6 mm Silikat-Brandschutzplatte im Sandwich; außenseitig 2x umlaufende Blähstreifen; Eckverstärkung mit außenliegenden Aluminiumwinkeln
- Türe: 2x 16 mm Spanplatte B1 mit Blähstreifen; Melaminharzbeschichtet, weiß
- Fugenzöpfe: 2x; Brandklasse A1, nicht brennbar
- Scharniere: Aufschraubcharniere mit Öffnungswinkel 130° bis 165°
- Schloss: inkl. Zylinder; Zwangsschließung
- Prüfung: **Abschlüsse von Revisionsöffnungen und Anschluss** bauteilgeprüft "FS30 2S", Feuerwiderstandsdauer 30 Minuten beidseitig geprüft nach DIN 4102-2, DIN 4102-11 Bauteilanschlussfuge bis maximal 20 mm breit BD-2101/177/18, MPA Braunschweig
- Deckleisten: Kunststoff, weiß; Spezialprofil 40x6 mm; vormontiertes Haftklebeband (Reinacrylat); Stecksystem mit Eckverbindungswinkeln inkl. geprüfem Anschluss-System für Trockeneinbau

#### Hinweis:

Das Fertigungsmaß des Rahmens ist in Breite und Höhe um 1,5 cm geringer als die Wandöffnung.  
2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

# KNIESTOCK TÜRE



Maße: min. 30 x 30 bis max. 70 x 100 cm (Breite x Höhe)  
Rahmentiefe: 12 - 25 cm  
ab Höhe >50: 3 Scharniere  
ab Höhe >75: 4 Scharniere

## Kniestocktüre Feuerwiderstand 30 Minuten (beidseitig geprüft)

Bitte vollständig und in Druckbuchstaben ausfüllen.

**Angebot**     **Bestellung**

Wandöffnung Breite: \_\_\_\_\_ cm (30 - 70 cm)

Wandöffnung Höhe: \_\_\_\_\_ cm (30 - 100 cm)

Rahmentiefe: \_\_\_\_\_ cm (12 - 25 cm)

Anschlag (DIN 107):     rechts     links

Zusatzausstattung:     WärmeSchutz 3D

**Fax 09 31 / 6 14 05-71**

Kundennummer \_\_\_\_\_

Ansprechpartner (bei Rückfragen) \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Datum, Unterschrift  
Firmenstempel: \_\_\_\_\_

Kommission / Lieferanschrift \_\_\_\_\_

Wellhöfer Treppen GmbH & Co.KG

Max-Mengeringhausen-Straße 1    Telefon 09 31 / 6 14 05-0  
97084 Würzburg    Telefax 09 31 / 6 14 05 71

www.wellhoefer.de  
info@wellhoefer.de

**wellhöfer**  
TREPPEN AUS WÜRZBURG